

Atlassian Agent

Support (almost any version):

- JIRA Software
- JIRA Core
- JIRA Service Desk
- JIRA plugin: Capture
- JIRA plugin: Training
- JIRA plugin: Portfolio
- Confluence
- Confluence plugin: Questions
- Confluence plugin: Team Calendars
- Bamboo
- Bitbucket
- FishEye
- Crowd
- Crucible
- Third party plugins

使用说明

优势

- 支持Atlassian家几乎所有产品，同时支持插件（包括插件市场的第三方插件）。
- 支持DataCenter模式。
- 相比较于传统的crack来说可以很容易的升级你的服务，而不用重新再次破解。
- 提供基于java的命令行 keygen，更方便在终端环境使用。
- 开源项目，你知道破解时都做了什么。

直接下载

- 直接下载本项目release包。

自行编译

- Clone本项目源码，pom.xml同级目录执行 `mvn package` 后即可进行编译。
- 使用 `target` 目录产出的 `atlassian-agent-jar-with-dependencies.jar`，而非 `atlassian-agent.jar`！
- 如果你不知道我在说什么，最好还是直接下载我编译好的包。

使用帮助

- 如果你已经获得 `atlassian-agent.jar`，可以试着执行 `java -jar atllassian-agent.jar` 看看输出的帮助。
- 这里的帮助以Atlassian家的Confluence服务为例。

配置Agent

1. 将 `atlassian-agent.jar` 放在一个你不会随便删除的位置（你服务器上的所有Atlassian服务可共享同一个 `atlassian-agent.jar`）。
2. 设置环境变量 `JAVA_OPTS`（这其实是Java的环境变量，用来指定其启动java程序时附带的参数），把 `-javaagent` 参数附带上。具体可以这么做：
 - 你可以把：`export JAVA_OPTS="-javaagent:/path/to/atlassian-agent.jar ${JAVA_OPTS}"` 这样的命令放到 `.bashrc` 或 `.bash_profile` 这样的文件内。

- 你可以把：`export JAVA_OPTS="-javaagent:/path/to/atlassian-agent.jar ${JAVA_OPTS}"` 这样的命令放到服务安装所在 `bin` 目录 下的 `setenv.sh` 或 `setenv.bat`（供windows使用） 中。
- 你还可以直接命令行执行：`JAVA_OPTS="-javaagent:/path/to/atlassian-agent.jar" /path/to/start-confluence.sh` 来启动你的服务。
- 或者你所知的其他修改环境变量的方法，但如果你机器上有无关的服务，则不建议修改全局 `JAVA_OPTS` 环境变量。
- 总之你想办法把 `-javaagent` 参数附带到要启动的java进程上。

3. 配置完成请重启你的Confluence服务。

4. 如果你想验证是否配置成功，可以这么做：

- 执行类似命令：`ps aux|grep java` 找到对应的进程看看 `-javaagent` 参数是否正确附上。
- 在软件安装目录类似：`/path/to/confluence/logs/catalina.out` Tomcat日志内应该能找到：`===== agent working =====` 的输出字样。

使用KeyGen

- 你得确认已经配置好agent，参考上面说明。
- 当你试着执行 `java -jar /path/to/atlassian-agent.jar` 时应该可以看到输出的KeyGen参数帮助。
- 请仔细看看每个参数的作用，特别是 `-p` 参数的取值范围。
- 第三方插件将其 应用密钥 作为 `-p` 参数。如：`-p com.gliffy.integration.confluence`
- 在Atlassian服务安装时你应该能看到类似：`AAAA-BBBB-CCCC-DDDD` 的server id，请注意。
- 提供了正确的参数运行KeyGen会在终端输出计算好的激活码。
- 将生成的激活码复制出来去激活你要使用的服务。
- 举个栗

子：`java -jar atllassian-agent.jar -p conf -m aaa@bbb.com -n my_name -o https://zhile.io -s ABCD-1234-EFGH-5678`

申明

- 本项目只做个人学习研究之用，不得用于商业用途！
- 商业使用请向[Atlassian](#)购买正版，谢谢合作！
- 本项目使用 `GNU General Public License v3.0` 开源许可！
- 不允许说我代码写的糟糕，对我来说 `PHP` 才是世界上最好的语言（不服来辩）。

交流

- 给本项目发issue。
- 欢迎你来一起完善这个项目，请发PR。
- 你可以加入QQ群：30347511 和我实时交流。
- 访问网站：<https://zhile.io> 给我留言。